

BARDAHL POLY SEALER

Udfærdigelsesdato: 20.12.2014

Revisionsdato:

1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:**Produktidentifikator:** BARDAHL POLY SEALER**Produktkode:** 77200**PR-nr.:** Under anmeldelse**Relevante identificerede anvendelser for produktet:**

Fugemasse baseret på polyetherpolymer.

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Skanoil ApS

Esperlundvej 6

8653 Them

Danmark

Telefon: +45 21 488 488

E-mail: info@bardahl.dk**Nødtelefon:** Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.**2. Fareidentifikation:****Klassificering af stoffet/blandingen:****Mærkningselementer:****Faresymbol(er):** Ingen.**R-sætninger:** Ingen.**S-sætninger:** 2- Opbevares utilgængeligt for børn
3/7- Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt sted**Kode nr.:** 00 - 3 (1993)**PR-nr.:** Under anmeldelse.**Andre farer:** Produktet brænder kun vanskeligt.**3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer:****Kemisk natur:** Fugemasse baseret på polyetherpolymer.**Stoffer:**

Farlig komponent	CAS nr.	EINECS nr.	Vægt %	Symbol(er)	R-sætninger	CLP-klassifikation
Trimethoxyvinylsilane	2768-02-7	220-449-8	3,5 - 6	Xn - GHS02; GHS07	10-20-36/38	Flam. liq. 3: H226 Acute tox. 4: H332 Eye irrit. 2: H319 Skin irrit 2: H315

Evt. flygtige stoffer, se afsnit 8. Se afsnit 16 for R- og H-sætningernes fulde tekst.

BARDAHL POLY SEALER**4. Førstehjælpsforanstaltninger:****Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:****Generelt:**

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastning hvis patienten er bevidstløs eller har kramper. Førstehjælper skal tage hensyn til egen sikkerhed. Fjern forurenede klæder.

Indånding: Flyt patienten til frisk luft. Ved vedvarende ubehag kontaktes læge.

Hudkontakt: Fjern forurenede klæder. Vask huden grundigt med sæbe og vand. Kontakt læge ved vedvarende ubehag.

Øjenkontakt: Skyl med vand i 5 - 10 minutter. Spil øjnene godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Kontakt læge ved fortsat irritation.

Indtagelse: Drik mælk eller vand. Kontakt læge ved vedvarende ubehag.

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Indtagelse: Ingen data angivet.

Indånding: Indånding af dampe (methanol) under hærdningsprocessen kan forårsage mild irritation og mindre ubehag.

Hudkontakt: Muligvis irriterende ved gentagen kontakt

Øjenkontakt: Irriterer ved direkte kontakt.

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Ingen data tilgængelige.

5. Brandbekæmpelse:**Slukningsmidler:**

Anvend pulver, vandtåge eller CO₂. Mindre brand kan dækkes med brandtæppe.

Uegnede slukningsmidler:

Anvend IKKE fuld vandstråle, der spreder branden.

Særlige farer i forbindelse med stoffet/blandingen:

Danner carbonoxider.

Anvisninger for brandmandskab:

Brandslukningspersonel skal bære fuldt beskyttelsesudstyr inkl. lufttilført åndedrætsværn. Udsatte beholdere nedkøles med vand eller vandtåge. Fjern evt. udsatte beholdere, hvis det kan gøres på sikker vis. Undgå indånding af dampe og røggasser.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:**Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedure:**

Anvend personlige værnemidler, se afsnit 8. Undgå kontakt med huden og øjnene.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Undgå udløb til kloakker, afløb og vand-, jordmiljøet. Ved forurening af kloakker, offentlige afløb, åer, søer eller andre vandveje informeres de lokale myndigheder.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Spild inddæmmes og absorberes med sand, kattegrus eller lignende absorberende materiale. Blandingen opsamles til egnede beholdere til bortskaffelse. Rester fjernes med sæbe og vand. Brug ikke opløsningsmidler.

Henvisning til andre punkter:

For bortskaffelse, se afsnit 13.

BARDAHL POLY SEALER

7. Håndtering og opbevaring:**Forholdsregler for sikker håndtering:**

Anvend evt. personlige værnemidler, se afsnit 8.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

Opbevares utilgængeligt for børn. anbefalet opbevaringstemperatur: 20 °C. Hold emballagen tæt lukket. Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende.

Særlige anvendelser:

Forsegler til autobranschen.

8. Eksponeringskontrol/ personlige værnemidler:

Tekniske foranstaltninger: Sørg for tilstrækkelig ventilation. Sørg for adgang til øjenskylleflaske i arbejdsområdet.
BEMÆRK! - under hærdning dannes kun meget små mængder methanol.

Kontrolparametre: **Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret august 2007:**
(Methanol: 200 ppm 260 mg/m³ EH)

Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Åndedrætsværn: Ved utilstrækkelig ventilation anvendes egnet åndedrætsværn.

Beskyttelse af hænder: Anvend egnede beskyttelseshandsker. Leverandøren anbefaler handsker af gummi (i mangler af andet - polyethylen eller PVC). Handsker skal vælges i samråd med handskel leverandøren med oplysning om evt. påvirkning fra andre stoffet på den aktuelle arbejdsplads.

Beskyttelse af øjne/ansigt: Anvend egnede beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Beskyttelse af huden: Anvend evt. egnede beskyttende arbejdsklæder.

Arbejdshygiejne: Vask hænder før pauser og efter endt arbejde.

9. Fysisk-kemiske egenskaber:**Generelle oplysninger:**

Fysisk tilstand: Pasta
Farve: Varierer
Lugt: Svag

Oplysninger vedr. sundhed, sikkerhed og miljø:

Densitet: 1,4 g/cm³
Flammepunkt: > 100 °C

Andre oplysninger: Ingen data tilgængelige.

10. Stabilitet og reaktivitet:

Kemisk stabilitet: Ingen data angivet.

Reaktivitet: Ingen data angivet.

Forhold, der skal undgås: Intet kendskab til sådanne. Undgå kontakt med luft, da produktet ellers hærdet.

Risiko for farlige reaktioner: Ingen farlige reaktioner kendt.

Materialer, der skal undgås: Undgå kontakt med stærke syrer og alkali.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen data angivet.

BARDAHL POLY SEALER**11. Toksikologiske oplysninger, sundhedsfarlige egenskaber:****Oplysning om toksikologiske virkninger:****Akut toksicitet:** Ingen data angivet.**Indtagelse:** Ingen data angivet.**Indånding:** Indånding af dampe (methanol) under hærdningsprocessen kan forårsage mild irritation og mindre ubehag.**Hudkontakt:** Muligvis irriterende ved gentagen kontakt**Øjenkontakt:** Irriterer ved direkte kontakt.**12. Miljøoplysninger:****Toksicitet:** Ingen data tilgængelige.**Mobilitet i jord:** Ingen data tilgængelige.**Persistens og nedbrydelighed:** Ingen data tilgængelige.**Bioakkumulationspotentiale:** Ingen data tilgængelige.**Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:** Ingen data tilgængelige.**Andre negative virkninger:** Produktet er ikke blandbart/opløseligt i vand, hvorfor det ikke er mobilt i vandmiljøet.**Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**

Undgå udløb til kloaker, afløb og vand-, jordmiljøet. Ved forurening af kloaker, offentlige afløb, åer, søer eller andre vandveje informeres de lokale myndigheder.

13. Forhold vedr. bortskaffelse:**Metoder til affaldsbehandling:**

Spild, rester og affald afleveres til godkendt kommunal modtagestation eller Kommunekemi.

Det er slutbrugerens ansvar at tildele korrekt affaldskode.

14. Transportoplysninger:

Ikke farligt gods.

15. Oplysning om regulering:**Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet/blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:****Nationale bestemmelser:****Anvendelsesbegrænsninger:**

Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde.

Krav til særlig uddannelse:

Ingen udover information om produktet skadelige egenskaber, herunder informationerne i nærværende sikkerhedsdatablad.

Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Ingen data tilgængelige.

BARDAHL POLY SEALER

16. Andre oplysninger:**Fuld tekst for R-sætninger i sektion 3:**

- 10- Brandfarlig
- 20- Farlig ved indånding
- 36/38- Irriterer øjnene og huden

Fuld tekst for H-sætninger i sektion 3:

- H226- Brandfarlig væske og damp
- H315- Forårsager hudirritation
- H319- Forårsager alvorlig øjenirritation
- H332- Farlig ved indånding

Referencer:

Grænseværdier for stoffer og materialer - Arbejdstilsynets AT vejledning C.0.1.
EF-forordning nr. 1272/2008 - klassificering, mærkning og emballering for stoffer og materialer.
EF-forordning nr. 1907/2006 - registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 - Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 - Bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 - Bekendtgørelse om unges arbejde.
Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 - Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods
ADR/RID - forskrift af 1. april 2009 om landtransport af farligt gods.

Udfærdiget på baggrund af sikkerhedsdatablad fra leverandøren af produktet.

Opdateret:

Opdateret i:

Informationerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på leverandørens anvisninger, vor nuværende viden og på EF samt national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af at produktet anvendes som angivet i afsnit 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.