

DK

Side 1 af 14  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 01.11.2021 / 0012  
 Erstatte version dateret / Version: 18.07.2019 / 0011  
 Gældende fra: 01.11.2021  
 PDF-printdato: 01.11.2021  
 Scheibenenteiser

## Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

#### Scheibenenteiser

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### Relevant identificeret anvendelse af stoffet eller blandingen:

Frostbeskyttelsesmiddel

##### Følgende anvendelser frarådes:

P.t. ingen information.

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

LIQUI MOLY GmbH  
 Jerg-Wieland-Str. 4  
 89081 Ulm-Lehr  
 Tel.: (+49) 0731-1420-0  
 Fax: (+49) 0731-1420-88

E-mail-adresser til fagkyndige personer: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - må IKKE anvendes til afkrævning af sikkerhedsdatablade.

#### 1.4 Nødtelefon

##### Nødopkaldstjenester / officielt rådgivende organ:

DK

Giftinformation på Bispebjerg Hospital, København, Telefonnummer for sundhedspersonale (+45) 38 63 55 55,  
 For offentligheden Giftlinjen Telefonnummer (+45) 82 12 12 12 (24h)

##### Alarmering, selskabets telefonnummer:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)  
 +1 872 5888271 (LMR)

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

| Fareklasse | Farekategori | Faresætning                              |
|------------|--------------|------------------------------------------|
| Flam. Liq. | 2            | H225-Meget brandfarlig væske og damp.    |
| Eye Irrit. | 2            | H319-Forårsager alvorlig øjenirritation. |

#### 2.2 Mærkningselementer

##### Mærkning i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II

Revision dateret / Version: 01.11.2021 / 0012

Erstatter version dateret / Version: 18.07.2019 / 0011

Gældende fra: 01.11.2021

PDF-printdato: 01.11.2021

Scheibenenteiser



Fare

H225-Meget brandfarlig væske og damp. H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.

P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102-Opbevares utilgængeligt for børn.

P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P233-Hold beholderen tæt lukket. P280-Bær øjenbeskyttelse.

P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

P501-Indholdet / beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsbehandlingsanlæg.

## 2.3 Andre farer

Blandingen indeholder intet vPvB-Stoff (vPvB = very persistent, very bioaccumulating) hhv. falder ikke ind under bilag XIII af bestemmelserne (EG) 1907/2006 (&lt; 0,1 %).

Blandingen indeholder intet PBT-stof (PBT = persistent, bioaccumulating, toxic), hhv. falder ikke ind under bilag XIII af bestemmelserne (EG) 1907/2006 (&lt; 0,1 %).

Blandingen indeholder ikke noget stof med endokrinskadelige egenskaber (&lt; 0,1 %).

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1 Stoffer

i.b.

### 3.2 Blandinger

Alkohol

| Ethanol                                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Registreringsnummer (REACH)                                              | ---                                      |
| Index                                                                    | 603-002-00-5                             |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                   | 200-578-6                                |
| CAS                                                                      | 64-17-5                                  |
| % område                                                                 | 80-90                                    |
| Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP), M-faktorer | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319 |
| Specifikke koncentrationsgrænser og ATE-værdier                          | Eye Irrit. 2, H319: >=50 %               |

Glycol

Duftstoffer

Farvestoffer

Tekst til H-sætningerne og klassificeringsforkortelser (GHS/CLP) se punkt 16.

De i dette afsnit nævnte stoffer er benævnt med deres faktiske, korrekte kategorisering!

Det betyder, at for stoffer, der er listet i Bilag VI tabel 3.1 i forordningen (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordning), er der taget hensyn til alle eventuelle anmærkninger, der er nævnt deri til den her benævnte kategorisering.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Første responsenhed skal sørge for egen beskyttelse!

Side 3 af 14  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 01.11.2021 / 0012  
 Erstatte version dateret / Version: 18.07.2019 / 0011  
 Gældende fra: 01.11.2021  
 PDF-printdato: 01.11.2021  
 Scheibenenteiser

Forsøg aldrig at få en besvmet person til at indtage noget med munden!

### Indånding

Fjern personen fra det farlige område.  
 Sørg for frisk luft og kontakt læge alt efter symptomer.  
 Medbring databladet.

### Hudkontakt

Fjern omgående forurenede, gennemvædet beklædning, vask grundigt med rigeligt vand og sæbe, ved hudirritation (rødme ect.), opsøg læge.

### Øjenkontakt

Tag kontaktlinser ud.  
 Skyl grundigt med vand i flere minutter, kontakt læge om nødvendigt.

### Indtagelse

Skyl munden grundigt med vand.  
 Giv personen meget vand at drikke, kontakt omgående læge.

## 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ifald der er tale om forsinkede symptomer og virkninger, findes beskrivelserne i afsnit 11. hhv. under optagelsesveje i afsnit 4.1.

Der kan opstå:

Irritation af øjnene  
 Hovedpine  
 Svimmelhed  
 Narkotiserende virkning.  
 Påvirkning/beskadigelse af centralnervesystemet  
 Indtagelse af større mængder:  
 Ildebefindende  
 Opkastning  
 Ved længerevarende kontakt:  
 Produktet virker affedtende.  
 Dermatitis (hudbetændelse)  
 Irritation af huden.

I visse tilfælde kan det ske, at forgiftningssymptomer først optræder efter længere tid/flere timer.

## 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

i.t.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

CO<sub>2</sub>  
 Slukningspulver  
 Vand i spredt stråle  
 Ved større brandsteder:  
 Vand i spredt stråle/alkoholbest. skum  
 Trykstigning medfører fare for sprængning.

#### Uegnede slukningsmidler

Høje vandstråle

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes:  
 Kuloxid  
 Eksplosionsfarlige blandinger af damp/luft eller gas/luft.

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Personlige værnemidler se punkt 8.  
 Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.  
 Åndedrætsværn, der er uafhængigt af cirkulationsluften.  
 Afhængig af brandens størrelse  
 Evt. komplet beskyttelse.  
 Afkøl udsatte beholdere med vand.  
 Forurenede slukningsvand skal bortskaffes iht. myndighedernes forskrifter.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II

Revision dateret / Version: 01.11.2021 / 0012

Erstatter version dateret / Version: 18.07.2019 / 0011

Gældende fra: 01.11.2021

PDF-printdato: 01.11.2021

Scheibenenteiser

## 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

### 6.1.1 For ikke-indsatspersonel

Brug personlige værnemidler i henhold til afsnit 8 for at forhindre kontamination ved spild eller utilsigtet udslip.

Sørg for tilstrækkelig udluftning, fjern antændelseskilder.

Undgå støvdannelse i forbindelse med faste produkter eller produkter i pulverform.

Forlad så vidt muligt farezonen, anvend evt. eksisterende beredskabsplaner.

Fjern antændelseskilder, rygning forbudt.

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Undgå kontakt med øjnene og huden samt indånding.

### 6.1.2 For indsatspersonel

Vedrørende velegnede værnemidler samt materialeoplysninger se afsnit 8.

## 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Ved udslip skal større mængder inddæmmes.

Afhjælp utætheder, hvis dette er muligt uden at udsætte nogen for fare.

Må ikke udledes ufortyndet i kloak afløb.

Undgå udslip til overflade- og grundvand samt jordbund.

Sørg for at forhindre indtrængen i kloaksystem, kældre, gruber eller lignende steder, hvor en ophobning kan være farlig.

## 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsamles med væskebindende materiale (f.eks. universelt bindemiddel) og bortskaffes i henhold til punkt 13.

Restmængden skylles med meget vand.

## 6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkt 13., samt personlige værnemidler se punkt 8.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Ud over de oplysninger, der gives i dette punkt, kan der også findes relevante oplysninger i punkt 8 og 6.1.

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

#### 7.1.1 Almene anbefalinger og råd

Sørg for effektiv ventilation af rummet.

Udsugningsforanstaltninger ved arbejdspladsen eller bearbejdningsmaskinerne påkrævet.

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Må ikke anvendes på varme overflader.

Det er forbudt at spise, drikke, ryge og at opbevare fødevarer i arbejdsrummet.

Overhold anvisningerne på etiketten samt i brugsvejledningen.

Arbejdsmetoder i henhold til driftsanvisningen.

#### 7.1.2 Henvisninger til hygiejnen på arbejdspladsen

Generelle hygiejniske forholdsregler ved omgang med kemikalier skal overholdes.

Vask hænderne før pauser og ved arbejdsophør.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Affør kontamineret beklædning og værnemidler før du betræder områder, hvor der spises.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares utilgængeligt for uvedkommende.

Overhold de særlige opbevaringsbetingelser.

Produktet må kun opbevares i originalemballagen, der skal være lukket.

Produktet må ikke opbevares i gennemgange og trappeopgange.

Må ikke opbevares sammen med brandnærende eller selvantændelige stoffer.

Opløsningsmiddelfast gulv

Opbevares køligt.

Beskyttes mod solstråler samt varmepåvirkning.

Opbevares på et godt ventileret sted.

### 7.3 Særlige anvendelser

P.t. ingen information.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

DK

Side 5 af 14  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 01.11.2021 / 0012  
 Erstatte version dateret / Version: 18.07.2019 / 0011  
 Gældende fra: 01.11.2021  
 PDF-printdato: 01.11.2021  
 Scheibenenteiser

| Kem. betegnelse                        | Ethanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % område:80-90 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| GV: 1000 ppm (1900 mg/m <sup>3</sup> ) | KTV: ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LV: ---        |
| Målemetoder:                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Alcohol 25/a Ethanol (81 01 631)</li> <li>- Compur - KITA-104 SA (549 210)</li> <li>- DFG (D) (Lösungsmittelgemische), Methode Nr. 6 DFG (E) (Solvent mixtures) - 2013, 2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 63-2 (2004)</li> <li>- DFG Meth. Nr. 2 (D) (Lösungsmittelgemische) - 2013 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 63-2 (2004)</li> <li>- DFG Meth. Nr. 3 (D) (Lösungsmittelgemische) - 2013 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 63-2 (2004)</li> </ul> |                |
| BEV: ---                               | Andre oplysninger: ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |

| Ethanol                    |                                                      |                            |            |       |                   |            |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------|-------------------|------------|
| Anvendelsesområde          | Eksponeeringsvej / omgivende miljø                   | Konsekvenser for helbredet | Deskriptor | Værdi | Enhed             | Bemærkning |
|                            | Miljø – ferskvand                                    |                            | PNEC       | 0,96  | mg/l              |            |
|                            | Miljø – havvand                                      |                            | PNEC       | 0,79  | mg/l              |            |
|                            | Miljø – vand, sporadisk (intermitterende) frigørelse |                            | PNEC       | 2,75  | mg/l              |            |
|                            | Miljø – spildevandsrensningsanlæg                    |                            | PNEC       | 580   | mg/l              |            |
|                            | Miljø – sediment, ferskvand                          |                            | PNEC       | 3,6   | mg/kg             |            |
|                            | Miljø – jord                                         |                            | PNEC       | 0,63  | mg/kg dry weight  |            |
|                            | Miljø – oral (dyrefoder)                             |                            | PNEC       | 0,38  | g/kg feed         |            |
|                            | Miljø – sediment, havvand                            |                            | PNEC       | 2,9   | mg/kg dry weight  |            |
| Forbruger                  | Menneske – dermal                                    | Kortids, lokal effekt      | DNEL       | 950   | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Forbruger                  | Menneske – inhalering                                | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 114   | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Forbruger                  | Menneske – oral                                      | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 87    | mg/kg             |            |
| Forbruger                  | Menneske – dermal                                    | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 206   | mg/kg bw/d        |            |
| Forbruger                  | Menneske – inhalering                                | Kortids, lokal effekt      | DNEL       | 950   | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – dermal                                    | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 343   | mg/kg bw/d        |            |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – inhalering                                | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 950   | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – inhalering                                | Kortids, lokal effekt      | DNEL       | 1900  | mg/m <sup>3</sup> |            |

| Propan-1,2-diol            |                                                      |                            |            |       |                   |            |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------|-------------------|------------|
| Anvendelsesområde          | Eksponeeringsvej / omgivende miljø                   | Konsekvenser for helbredet | Deskriptor | Værdi | Enhed             | Bemærkning |
|                            | Miljø – ferskvand                                    |                            | PNEC       | 260   | mg/l              |            |
|                            | Miljø – havvand                                      |                            | PNEC       | 26    | mg/l              |            |
|                            | Miljø – spildevandsrensningsanlæg                    |                            | PNEC       | 20000 | mg/l              |            |
|                            | Miljø – sediment, ferskvand                          |                            | PNEC       | 572   | mg/kg dw          |            |
|                            | Miljø – sediment, havvand                            |                            | PNEC       | 57,2  | mg/kg dw          |            |
|                            | Miljø – jord                                         |                            | PNEC       | 50    | mg/kg dw          |            |
|                            | Miljø – vand, sporadisk (intermitterende) frigørelse |                            | PNEC       | 183   | mg/l              |            |
| Forbruger                  | Menneske – dermal                                    | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 213   | mg/kg             |            |
| Forbruger                  | Menneske – inhalering                                | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 50    | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Forbruger                  | Menneske – oral                                      | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 85    | mg/kg             |            |
| Forbruger                  | Menneske – inhalering                                | Langtids, lokal effekt     | DNEL       | 10    | mg/m <sup>3</sup> |            |
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – inhalering                                | Langtids, systemisk effekt | DNEL       | 168   | mg/m <sup>3</sup> |            |

DK

Side 6 af 14  
Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
Revision dateret / Version: 01.11.2021 / 0012  
Erstatter version dateret / Version: 18.07.2019 / 0011  
Gældende fra: 01.11.2021  
PDF-printdato: 01.11.2021  
Scheibenenteiser

|                            |                       |                        |      |    |                   |  |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|------|----|-------------------|--|
| Medarbejder / arbejdstager | Menneske – inhalering | Langtids, lokal effekt | DNEL | 10 | mg/m <sup>3</sup> |  |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|------|----|-------------------|--|

DK GV = Grænseværdi for luftforurening.

(8) = Inhalerbar fraktion (Direktiv 2017/164/EU, Direktiv 2004/37/EF). (9) = Respirabel fraktion (Direktiv 2017/164/EU, Direktiv 2004/37/EF). (11) = Inhalerbar fraktion (Direktiv 2004/37/EF). (12) = Inhalerbar fraktion. Respirabel fraktion i de medlemsstater, der på datoen for dette direktivs ikrafttræden gennemfører et biomonitoringssystem med en biologisk grænseværdi på højst 0,002 mg Cd/g kreatinin i urin (Direktiv 2004/37/EF). | KTV = Korttidsværdi.

(8) = Inhalerbar fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Respirabel fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Grænseværdi for kortvarig eksponering i forhold til en referenceperiode på 1 minut (2017/164/EU). | LV = Loftværdi. | BEV = Biologisk eksponeringsværdi. | Andre oplysninger: S = betyder, at grænseværdien ikke bør overskrides; værdien gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter. H = betyder, at stoffet kan optages gennem huden. K = betyder, at stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende eller betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende (at-vej. C.0.1. bilag 3.6 med IARC = Dokumentationsgrundlag IARC, EU = Dokumentationsgrundlag EU).

(13) = Stoffet kan forårsage hud- og luftvejssensibilisering (Direktiv 2004/37/EF), (14) = Stoffet kan forårsage hudsensibilisering (Direktiv 2004/37/EF).

## 8.2 Eksponeringskontrol

### 8.2.1 Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for god ventilation. Dette kan gøres via lokal udsugning eller generel udblæsningsluft.

Hvis det ikke er tilstrækkeligt til at holde koncentrationen under GVL eller AGW-værdierne, skal der bæres egnet åndedrætsværn.

Gælder kun, hvis eksponeringsgrænseværdier er anført her.

Passende vurderingsmetoder til kontrol af effektiviteten af de trufne beskyttelsesforanstaltninger består af måletekniske og ikke-måletekniske undersøgelsesmetoder.

De er beskrevet f.eks. i EN 14042.

EN 14042 "Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer".

### 8.2.2 Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

Generelle hygiejniske forholdsregler ved omgang med kemikalier skal overholdes.

Vask hænderne før pauser og ved arbejdsophør.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Affør kontamineret bekledning og værnemidler før du betræder områder, hvor der spises.

Beskyttelse af øjne/ansigt:

Tætsluttende beskyttelsesbriller med sideskilte (EN 166).

Beskyttelse af hud - Beskyttelse af hænder:

Opløsningsmiddelfaste beskyttelseshandsker (EN ISO 374).

Eventuel

Beskyttelseshandsker af butyl (EN ISO 374)

Min. lagtykkelse i mm:

0,7

Permeationstid (gennemtrængningstid) i minutter:

> 480

Beskyttelseshandsker af Neoprene® / af polychloropren (EN ISO 374).

Beskyttelseshandsker af PVC (EN ISO 374)

Håndbeskyttelsescreme anbefales.

De registrerede gennembrudstider iht. EN 16523-1 er ikke foretaget under praktiske betingelser.

Der anbefales en bæretid, der svarer til 50% af gennembrudstiden.

Beskyttelse af hud - Andet:

Beskyttelsesdragt (f.eks. sikkerhedssko EN ISO 20345, arbejdsbeskyttelsestøj, langærmet).

Åndedrætsværn:

Ved overskridelse af GV.

Åndedrætsværn filter A (EN 14387), kendingsfarve brun

Ved længerevarende kontakt:

Luftforsynet åndedrætsværn (f.eks. EN 137 eller EN 138)

Vær opmærksom på tidsbegrænsninger for brugen af åndedrætsværn.

Farer ved opvarmning:

Ikke relevant

Ekstra information vedr. håndbeskyttelse - Der er ingen test udført.

Side 7 af 14  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 01.11.2021 / 0012  
 Erstatte version dateret / Version: 18.07.2019 / 0011  
 Gældende fra: 01.11.2021  
 PDF-printdato: 01.11.2021  
 Scheibenenteiser

Udvalget blev truffet i henhold til bedst mulig viden om blandinger og deres indholdsstoffer.  
 Valget af stoffer er truffet ud fra handskeproducenternes oplysninger.  
 Den endelige beslutning om valg af handskemateriale bør tages under hensyntagen til gennembrudstider, permeationsrater og nedbrydning.  
 Valg af egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af andre kvalitetskendtegn, som er forskellig fra producent til producent.  
 Handskematerialernes holdbarhed er ikke forudberegnelig for blandingers vedkommende, disse skal derfor kontrolleres før brugen.  
 Hos beskyttelseshandskeproducenten kan man få præcise oplysninger om handskematerialets gennembrudstid, som nøje skal overholdes.

### 8.2.3 Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

P.t. ingen information.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                             |                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fysisk form:                                                | Flydende                                              |
| Farve:                                                      | Blå                                                   |
| Lugt:                                                       | Alkoholisk                                            |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                                     | Der foreligger ikke informationer om denne parameter. |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | 78 °C                                                 |
| Antændelighed:                                              | Brandfarligt                                          |
| Nedre eksplosionsgrænse:                                    | 3,5 Vol-%                                             |
| Øvre eksplosionsgrænse:                                     | 15 Vol-%                                              |
| Flammepunkt:                                                | 13 °C                                                 |
| Selvantændelsestemperatur:                                  | 371 °C                                                |
| Nedbrydningstemperatur:                                     | Der foreligger ikke informationer om denne parameter. |
| pH:                                                         | 5,8 (20°C)                                            |
| Kinematisk viskositet:                                      | Der foreligger ikke informationer om denne parameter. |
| Opløselighed:                                               | Blandbar                                              |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi):            | Finder ikke anvendelse på blandinger.                 |
| Damptryk:                                                   | 59 hPa (20°C)                                         |
| Massefylde og/eller relativ massefylde:                     | 0,831 g/ml (20°C)                                     |
| Relativ dampmassefylde:                                     | Der foreligger ikke informationer om denne parameter. |
| Partikelegenskaber:                                         | Finder ikke anvendelse på væsker.                     |

### 9.2 Andre oplysninger

|                          |                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eksplсивstoffer:         | Produktet er ikke eksplosionsfarligt. Anvendelse: Mulighed for dannelse af eksplosive damp-/luftblandinger. |
| Brandnærende væsker:     | Nej                                                                                                         |
| Rumvægt:                 | i.b.                                                                                                        |
| Opløsningsmiddelindhold: | 96,1 %                                                                                                      |

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Produktet blev ikke testet.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt, hvis opbevaring og håndtering udføres korrekt.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen nedbrydning, hvis det anvendes korrekt.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Se også punkt 7.

Opvarmning, åben ild, antændelseskilder

Elektrostatisk oplading

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Se også punkt 7.

Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler.

Undgå kontakt med stærke syrer.

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Se også punkt 5.2

Ingen dekomposition ved brug i overensstemmelse med forskrifterne.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger



Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
Revision dateret / Version: 01.11.2021 / 0012  
Erstatter version dateret / Version: 18.07.2019 / 0011  
Gældende fra: 01.11.2021  
PDF-printdato: 01.11.2021  
Scheibenenteiser

## 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Eventuelt yderligere oplysninger om sundhedsmæssige virkninger se afsnit 2.1 (Klassificering).

| Scheibenenteiser                                              |           |       |       |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|------------|------------|
| Toksitet / virkning                                           | Slutpunkt | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning |
| Akut toksicitet, oral:                                        |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Akut toksicitet, dermal:                                      |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Akut toksicitet, indånding:                                   |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Hudætsning/-irritation:                                       |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                            |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:       |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Kimcellemutagenicitet:                                        |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Carcinogenicitet:                                             |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Reproduktionstoksicitet:                                      |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering (STOT-SE):   |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT-RE): |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Aspirationsfare:                                              |           |       |       |           |            | i.d.       |
| Symptomer:                                                    |           |       |       |           |            | i.d.       |

| Ethanol                                                 |           |          |         |                        |                                                             |                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Toksitet / virkning                                     | Slutpunkt | Værdi    | Enhed   | Organisme              | Testmetode                                                  | Bemærkning                              |
| Akut toksicitet, oral:                                  | LD50      | 10470    | mg/kg   | Rotte                  | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                              |                                         |
| Akut toksicitet, dermal:                                | LD50      | >2000    | mg/kg   | Kanin                  | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                            |                                         |
| Akut toksicitet, indånding:                             | LC50      | 51-124,7 | mg/l/4h | Rotte                  | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                        | Farlige dampe                           |
| Hudætsning/-irritation:                                 |           |          |         | Kanin                  | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                | Ikke lokalirriterende                   |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                      |           |          |         | Kanin                  | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                   | Lokalirriterende                        |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: |           |          |         | Mus                    | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay)      | Nej (kontakt med huden)                 |
| Kimcellemutagenicitet:                                  |           |          |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                  | Negativ                                 |
| Kimcellemutagenicitet:                                  |           |          |         | Mus                    | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)       | Negativ                                 |
| Kimcellemutagenicitet:                                  |           |          |         |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)    | Negativ                                 |
| Kimcellemutagenicitet:                                  |           |          |         |                        | OECD 475 (Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test) | Negativ                                 |
| Aspirationsfare:                                        |           |          |         | Menneske               |                                                             | Ingen oplysninger om en sådan virkning. |



DK

Side 9 af 14  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 01.11.2021 / 0012  
 Erstatte version dateret / Version: 18.07.2019 / 0011  
 Gældende fra: 01.11.2021  
 PDF-printdato: 01.11.2021  
 Scheibenenteiser

|            |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer: |  |  |  |  |  | åndenød,<br>døsighed,<br>bevidstløshed,<br>fald i blodtrykket,<br>opkastning,<br>hosteanfald,<br>hovedpine, rus,<br>slibrighed,<br>irritation af<br>slimhinderne,<br>svimmelhed,<br>ildebefindende |
|------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 11.2. Oplysninger om andre farer

| Scheibenenteiser               |           |       |       |           |            |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning            | Slutpunkt | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning                                                                              |
| Hormonforstyrrende egenskaber: |           |       |       |           |            | Finder ikke anvendelse på blandinger.                                                   |
| Andre oplysninger:             |           |       |       |           |            | Der foreligger ikke andre relevante oplysninger om mulige skadelige sundhedsvirkninger. |

| Ethanol             |           |       |       |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|-----------|-------|-------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning | Slutpunkt | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Andre oplysninger:  |           |       |       |           |            | For stor alkoholkonsum under svangerskabet inducerer føtal alkohol syndrom (mindre fødselsvægt, fysiske og mentale forstyrrelser)., Der findes ingen henvisninger på, at dette syndrom også forårsages af dermal eller inhalativ indtagelse., Erfaringer på mennesker. |

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

Eventuelt yderligere oplysninger om miljøindvirkning se afsnit 2.1 (Klassificering).

| Scheibenenteiser                    |           |     |       |       |           |            |            |
|-------------------------------------|-----------|-----|-------|-------|-----------|------------|------------|
| Toksitet / virkning                 | Slutpunkt | Tid | Værdi | Enhed | Organisme | Testmetode | Bemærkning |
| 12.1. Toksitet for fisk:            |           |     |       |       |           |            | i.d.       |
| 12.1. Toksitet for Daphnia:         |           |     |       |       |           |            | i.d.       |
| 12.1. Toksitet for alger:           |           |     |       |       |           |            | i.d.       |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed: |           |     |       |       |           |            | i.d.       |

DK

Side 10 af 14  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 01.11.2021 / 0012  
 Erstatte version dateret / Version: 18.07.2019 / 0011  
 Gældende fra: 01.11.2021  
 PDF-printdato: 01.11.2021  
 Scheibenenteiser

|                                             |  |  |  |  |  |  |                                                                             |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:           |  |  |  |  |  |  | i.d.                                                                        |
| 12.4. Mobilitet i jord:                     |  |  |  |  |  |  | i.d.                                                                        |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: |  |  |  |  |  |  | i.d.                                                                        |
| 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber:        |  |  |  |  |  |  | Finder ikke anvendelse på blandinger.                                       |
| 12.7. Andre negative virkninger:            |  |  |  |  |  |  | Der foreligger ingen oplysninger om andre skadelige virkninger for miljøet. |
| Andre oplysninger:                          |  |  |  |  |  |  | Indeholder i henhold til recepten ingen AOX.                                |

| Ethanol                                     |           |      |                   |       |                     |                                                                        |                                                              |
|---------------------------------------------|-----------|------|-------------------|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Toksitet / virkning                         | Slutpunkt | Tid  | Værdi             | Enhed | Organisme           | Testmetode                                                             | Bemærkning                                                   |
| 12.1. Toksitet for fisk:                    | LC50      | 96h  | 13000             | mg/l  | Oncorhynchus mykiss | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                                   |                                                              |
| 12.1. Toksitet for fisk:                    | NOEC/NOEL | 120h | 250               | mg/l  | Brachydanio rerio   | OECD 212 (Fish, Short-term Toxicity Test on Embryo and Sac-fry Stages) |                                                              |
| 12.1. Toksitet for Daphnia:                 | EC50      | 48h  | 5414              | mg/l  | Daphnia magna       | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                       |                                                              |
| 12.1. Toksitet for Daphnia:                 | NOEC/NOEL | 10d  | 9,6               | mg/l  | Ceriodaphnia spec.  |                                                                        | Litteraturangivelser                                         |
| 12.1. Toksitet for alger:                   | EC50      | 72h  | 275               | mg/l  | Chlorella vulgaris  | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                |                                                              |
| 12.2. Persistens og nedbrydelighed:         |           | 28d  | 97                | %     | activated sludge    | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)               | Let bionedbrydelighed                                        |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:           | Log Pow   |      | (-0,35) - (-0,32) |       |                     |                                                                        | Der forventes intet bioakkumulationspotentiale (logPow < 1). |
| 12.3. Bioakkumuleringspotentiale:           | BCF       |      | 0,66 - 3,2        |       |                     |                                                                        |                                                              |
| 12.4. Mobilitet i jord:                     | H (Henry) |      | 0,000138          |       |                     |                                                                        |                                                              |
| 12.4. Mobilitet i jord:                     | Koc       |      | 1,0               |       |                     |                                                                        | Højestimeret                                                 |
| 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: |           |      |                   |       |                     |                                                                        | Indeholder intet PBT-stof, Indeholder intet vPvB-stof        |

Side 11 af 14  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 01.11.2021 / 0012  
 Erstatte version dateret / Version: 18.07.2019 / 0011  
 Gældende fra: 01.11.2021  
 PDF-printdato: 01.11.2021  
 Scheibenteiser

|                     |           |    |       |      |                  |                                                                                                            |                 |
|---------------------|-----------|----|-------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Bakterietoksicitet: | IC50      | 3h | >1000 | mg/l | activated sludge | OECD 209<br>(Activated Sludge,<br>Respiration<br>Inhibition Test<br>(Carbon and<br>Ammonium<br>Oxidation)) | Analogislutning |
| Andre organismer:   | NOEC/NOEL |    | 280   | mg/l | Lemna gibba      | OECD 201 (Alga,<br>Growth Inhibition<br>Test)                                                              |                 |

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling For stoffet / blandingen / restmængden

Affaldskode-nr. EF:

De nævnte affaldsnøgler er anbefalinger på grundlag af den forventede anvendelse af dette produkt.

På grund af den specielle anvendelse og de specielle bortskaffelsesforhold hos brugeren kan der under omstændigheder også indordnes under andre affaldsnøgler. (2014/955/EU)

07 01 04 Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud

14 06 03 Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger

Anbefaling:

Udledning til spildevandet skal frarådes.

De lokale myndigheders forskrifter skal følges.

Afleveres til genbrug af materialer.

F.eks. egnet forbrændingsanlæg.

### For forurenede emballeringsmateriale

De lokale myndigheders forskrifter skal følges.

Beholderen skal tømmes helt.

Ikke forurenede emballage kan genanvendes.

Emballage, der ikke kan rengøres, skal bortskaffes på samme måde som indholdet.

Gasrester kan udgøre eksplosionsfare.

Anbefalet rengøringsmiddel:

Vand

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### Generelle oplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer:

1170

### Vej- / jernbanetransport (ADR/RID)

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

UN 1170 ETHANOL SOLUTION

14.3. Transportfareklasse(r):

3

14.4. Emballagegruppe:

II

Klassificeringskode:

F1

LQ:

1 L

14.5. Miljøfarer:

Ikke relevant

Tunnel restriction code:

D/E

### Befordring med søgående skibe (IMDG-kode)

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

ETHANOL SOLUTION

14.3. Transportfareklasse(r):

3

14.4. Emballagegruppe:

II

EmS:

F-E, S-D

Marin forureningsfaktor (Marine Pollutant):

i.b.

14.5. Miljøfarer:

Ikke relevant

### Befordring med fly (IATA)

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

Ethanol solution

14.3. Transportfareklasse(r):

3



DK

Side 12 af 14  
Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
Revision dateret / Version: 01.11.2021 / 0012  
Erstatter version dateret / Version: 18.07.2019 / 0011  
Gældende fra: 01.11.2021  
PDF-printdato: 01.11.2021  
Scheibenenteiser

14.4. Emballagegruppe: II  
14.5. Miljøfarer: Ikke relevant

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Transportmedarbejdere for farligt gods skal være oplært til at håndtere dette.  
Sikkerhedsreglerne skal især tages hensyn til af transportmedarbejdere.  
Skader bør forsøges undgået ved relevante sikkerhedstiltag.

#### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Transport foregår ikke som massefragt men som stykgods, derfor ikke relevant.  
Der er ikke taget hensyn til bestemmelser vedrørende mindre mængder.  
Farekode samt emballerings-indkodning på forespørgsel.  
OBS. Bemærk de særlige forskrifter (special provisions).

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Begrænsninger respekteres:

Nationale forordninger/love om beskyttelse af beskyttelse af unge på arbejdspladsen skal overholdes (især den nationale implementering af direktiv 94/33/EF)  
Forskrifter for handelsstandsforeninger og arbejdsmedicin skal overholdes.

Rådets direktiv 2012/18/EU ("Seveso-III"), bilag I, del 1 - Følgende kategorier er relevante for dette produkt (evt. skal der tages højde for flere afhængig af opbevaring, håndtering osv.):

| Farekategorier | Noter til bilag I | Tærskelmængde (tons) for farlige stoffer, som der henvises til i artikel 3, stk. 10, til gennemførelse af - kolonne 2-krav | Tærskelmængde (tons) for farlige stoffer, som der henvises til i artikel 3, stk. 10, til gennemførelse af - kolonne 3-krav |
|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P5c            |                   | 5000                                                                                                                       | 50000                                                                                                                      |

Angående tilordning af kategorierne og mængdetærsklerne skal bemærkningerne til bilag I i Rådets direktiv 2012/18/EU altid overholdes, især de i nærværende tabeller og bemærkning 1 - 6 nævnte.

Direktiv 2010/75/EU (VOC): ~ 96 %

#### FORORDNING (EF) Nr. 648/2004

parfume  
LIMONENE

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1075 af 24.11.2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger (med senere ændringer) og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2159 af 09.12.2020 om affald.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1793 af 18.12.2015 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) med senere ændringer.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1794 af 18.12.2015 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1426 af 28/06/2021 om grænseværdier for stoffer og materialer.

OBS! Følg beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø (LBK nr 674 af 25/05/2020 med senere ændringer).

#### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke påkrævet for blandinger.

### PUNKT 16: Andre oplysninger

Opdaterede punkter: 1-16  
Uddannelse af personale til håndtering af farligt gods påkræves.  
Disse angivelser refererer til produktet ved levering.  
Orientering/uddannelse af personale til håndtering af farlige materialer påkræves.

#### Klassificering og anvendte metoder til klassificering af blandinger i henhold til bestemmelse (EG) 1272/2008 (CLP):

Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
Revision dateret / Version: 01.11.2021 / 0012  
Erstatter version dateret / Version: 18.07.2019 / 0011  
Gældende fra: 01.11.2021  
PDF-printdato: 01.11.2021  
Scheibenteiser

| Klassificering i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008 (CLP) | Anvendt vurderingsmetode               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Flam. Liq. 2, H225                                                | Klassificering i henhold til testdata. |
| Eye Irrit. 2, H319                                                | Klassificering iht. beregningsmetode.  |

De efterfølgende sætninger beskriver indholdet af H-sætninger, fareklasse- og farekategori-koden (GHS/CLP) for produktet og indholdsstofferne (opført i afsnit 2 og 3).

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Flam. Liq. — Brandfarlig væske

Eye Irrit. — Øjenirritation

### Vigtigste referencer til faglitteratur og datakilder:

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) i den til enhver tid gældende udgave.

Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i den gældende udgave (ECHA).

Vejledning om mærkning og emballering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) i den gældende udgave (ECHA).

Sikkerhedsdatablade for indholdsstoffer.

ECHA's hjemmeside - informationer om kemikalier

GESTIS stofdatabase (Tyskland).

Forbundsmiljødirektoratet, "Rigoletto", informationsside vedrørende stoffer, der er farlige for vand (Tyskland).

EU-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, direktiverne 91/322/EØF, 2000/39/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831 i den til enhver tid gældende udgave.

De enkelte landes lister med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i den til enhver tid gældende udgave.

Forskrifter for transport af farligt gods via vej-, skinne-, sø- og flytransport (ADR, RID, IMDG, IATA) i den til enhver tid gældende udgave.

### Forkortelser og akronymer, der kan være anvendt i dette dokument:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

alkoholbest. alkoholbestandig

Anm. Anmærkning

AOX Adsorbable organiske halogenforbindelser

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

ATE Acute Toxicity Estimate (= Estimat for akut toksicitet)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Tyskland)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Forbundsinstitution for arbejdsbeskyttelse og arbejdsmedicin, Tyskland)

Bem. Bemærk

BSEF The International Bromine Council

bw body weight (= kropsvægt)

ca. cirka

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Classification, Labelling and Packaging (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske stoffer)

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level

dw dry weight (= tørvægt)

ECHA European Chemicals Agency (= Det Europæiske Kemikalieagentur)

EF Europæiske Fællesskab

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Europæiske standarder

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

etc. / ect., osv. et cetera, og så videre

EU Europæiske Union

EVAL Ethylen-vinylalkoholcopolymer

EØF Europæiske Økonomiske Fællesskab

Side 14 af 14  
 Sikkerhedsdatablad iht. forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II  
 Revision dateret / Version: 01.11.2021 / 0012  
 Erstatte version dateret / Version: 18.07.2019 / 0011  
 Gældende fra: 01.11.2021  
 PDF-printdato: 01.11.2021  
 Scheibenenteiser

f.eks., fx for eksempel  
 Fax. Faxnummer  
 GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalt Harmoniserede System for klassificering og mærkning af kemikalier)  
 GWP Global warming potential (= Global opvarmning)  
 hhv. henholdsvis  
 i.b. ikke brugbar  
 i.d. ingen data  
 i.t. ikke testet  
 IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationale agentur for kræftforskning)  
 IATA International Air Transport Association (= Den internationale lufttransport-sammenslutning)  
 IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)  
 iht. / i hh. til i henhold til  
 IMDG-kode International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)  
 inkl. inklusive  
 IUCLID International Uniform Chemical Information Database  
 IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Den internationale union for ren og anvendt kemi)  
 LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Dødelig koncentration for 50 % af en forsøgspopulation)  
 LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Dødelig dosis for 50 % af en forsøgspopulation)  
 LQ Limited Quantities  
 Min., min. Minut(ter) eller mindste eller minimum  
 OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  
 org. organisk  
 PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioakkumulerende og toksisk)  
 PE Polyethylen  
 PNEC Predicted No Effect Concentration  
 PVC Polyvinylchlorid  
 REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier)  
 REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.  
 resp. respektive  
 RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses  
 SVHC Substances of Very High Concern  
 Tlf. Telefon  
 UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (De Forenede Nationers anbefalinger for transport af farligt gods)  
 VOC Volatile organic compounds (= flygtige org. forbindelse (FOF))  
 vPvB very persistent and very bioaccumulative (= meget persistent og meget bioakkumulerende)  
 wwt wet weight

Oplysningerne har til formål at beskrive produktet af hensyn til nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, de har ikke til formål at garantere bestemte egenskaber. De baserer på vore oplysninger pr. dags dato.

Krav om ansvar er udelukket.

Udstedt af:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tlf.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Ændring eller mangfoldiggørelse af dette dokument kræver udtrykkelig godkendelse fra Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.